EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188
Email: amministrazione@abitidalavoro.it
Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

IAA006 - A33-PS - Imbracatura anticaduta

Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto

Nastro in poliestere alta tenacità (R>2.400 daN) Fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato Cucirini Barbour in poliestere alta tenacità Cinghia posteriore (seduta) per l'assorbimento del carico dinamico derivante da una caduta Leggerissima: 0,850 Kg. particolarmente adatta per lavori di ristrutturazione in edilizia in quanto consente l'aggancio posteriore ed anteriore L'anello sternale consente l'utilizzo di dispositivi anticaduta scorrevoli conformi alla Norma UNI-EN353, rendendola ideale per la scalate di pali, tralicci, scale verticali o per lavori su tetti inclinati Adattabile a tutte le taglie Doppie fibbie in plastica per la regolazione dei nastri cosciali Conforme alla Norma UNI-EN361 L'imbracatura A33PS é dotata di due nastri di sicurezza che garantiscono, in caso di impiego con il punto di trattenuta dorsale, il rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI-EN361 anche senza moschettone di raccordo tra le asole anteriori. Si raccomanda comunque di agganciare SEMPRE, anche in caso di impiego con il punto di trattenuta dorsale, le due asole anteriori con un moschettone conforme alla Norma UNI-EN362.