

IAA007 - A55E-PS - Imbracatura anticaduta con cintura



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



Nastro in poliestere ad alta tenacità (R>2.400) daN Cucirini Barbour in poliestere alta tenacità Fibbie di regolazione ed anelli in acciaio zincato Aggancio dorsale e sternale Dorsalino ergonomico in poliuretano termoformato Tre porta utensili scorrevoli Doppie fibbie in plastica per la regolazione dei nastri cosciali L'imbracatura A5E ha le stesse possibilità d'utilizzo della imbracatura A3 con l'aggiunta di una cintura di posizionamento sul lavoro tipo A1 E' una imbracatura completa, adatta a lavori di montaggio particolarmente complessi Conforme alle Norme UNI-EN358, UNI-EN361 L'imbracatura A55E-PS é dotata di due nastri di sicurezza che garantiscono, in caso di impiego con il punto di trattenuta dorsale, il rispetto dei requisiti previsti dalla Norma UNI-EN361 anche senza moschettone di raccordo tra le asole anteriori. Si raccomanda comunque di agganciare SEMPRE, anche in caso di impiego con il punto di trattenuta dorsale, le due asole anteriori con un moschettone conforme alla Norma UNI-EN362.