

ES--1555 - Scarpa donna estiva chanel art. 1555



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



Art. 1555 donna estivo chanel. **CERTIFICATE A NORMA EUROPEA CE EN 347 - 1 A - E .**

Tomaia: A) In pelle di **mezzo vitello** a fiore integro, morbida e pastosa al tatto, tinta in nero, **idrorepellente e traspirante**, dello spessore di 1,2-1,4 mm. Deve essere tagliata a singoli pezzi che la compongono , ed uniti con cucitura. B) Puntale interno in tessuto impregnato di resine sintetiche termoadesive.

Fodera In pelle **ovicaprina** dello spessore di 0,5-0,6 mm., morbida e pastosa al tatto, di colore paglierino tagliata a pezzi idonei al modello e uniti a cuciture, poi fissata da una cucitura nella parte superiore.

Fondo A) Sottopiede **con sistema antistatico** in texon per la parte anteriore, ed unito alla parte posteriore da due strati di apposita fibra cellulosica pressata, con inserita a sandwich una lamina di acciaio a rinforzo rigido, per la corretta supportazione e distribuzione del peso corporeo a terra. La parte anteriore in texon, dovrà essere flessibile per favorirne la deambulazione nel punto di flessione del piede. B) Suola in cuoio a fresatura fondo chiuso, dello spessore di mm. 3,5-4,0 con **mezza gomma antistatica** ad elevata aderenza comprensiva di tacco di altezza cm.4 circa idoneo per **l'assorbimento di energia nella zona del tallone.**

Accessori A) Fibbie in metallo (materiale pressofuso) B) Tutta la scarpa è cucita con filo da orlatura in poliestere multifilo idrorepellente. C) Sottopiede di pulizia rivestito della stessa pelle della fodera, per tutta la lunghezza ed accoppiato ad un plantare anatomico di gomma piuma ammortizzante con qualità defaticante.

Lavorazione A) Effettuata con sistema tipo "AGO". B) Montaggio della fodera e tomaia sul sottopiede. C) Incollaggio suola e completamento calzatura, **il tutto conforme ai requisiti di certificazione.**