EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188
Email: amministrazione@abitidalavoro.it
Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

ES--4496 - Art. 2276 - calzatura estiva uomo allacciata Air-Pro



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto

Art. 2276 - calzatura estiva uomo allacciata Air-Pro

CALZATURA BASSA UOMO ALLACCIATA MODELLO FRANCESINA, PER USO PROFESSIONALE, CERTIFICATE A NORMA EUROPEA CE EN ISO 20347 – O2 – FO + ANTISCIVOLO CONFORME NORMA ENV 13287:2000

Tomaia:

1. In vera pelle di **mezzo vitello** a fiore integro, tinta di nero, morbida e pastosa al tatto, concia al cromo resistente allo strappo e all'abrasione conforme norma di certificazione, **idrorepellente e traspirante**, dello spessore di 1,2-1,4 mm., tomaia in tre pezzi con inserti laterali in tessuto nylon Cordura accoppiato a tessuto radioso idrorepellente e traspirante, allacciatura tipo francesina, talloncino posteriore a mezza luna sulla zona superiore cucito al bordo, linguetto interno imbottito.
2. Modello allacciato tipo francesina a cinque coppie di fori e lacci in poliestere.
3. Rinforzo interno tallone su fodera in capra del tipo denominato scamoscina resistente all'usura.
4. Contrafforte interno in salpa robusta (succedaneo di cuoio) preformato della stessa cambratura della forma.
5. Puntale interno in tessuto impregnato di resine sintetiche termoadesive.

Fodera

Caratteristiche tecniche:

1. Parte anteriore in doppio strato tessuto maglino a nido d'ape e tessuto maglino100% poliestere antiusura, antibatterica, traspirante, imputrescibile.
2. Parte posteriore in pelle fiore di capra di colore nero morbida e traspirante, con topponcino posteriore interno in capra denominato scamoscina antiusura resistente all'abrasione.

Fondo

- Sottopiede con **sistema antistatico** in vero cuoio fiore di spalla lavata conciato al vegetale, di spessore 1,3/1,5 mm. e accoppiato a supporto in fibra per la parte anteriore per uno spessore totale non inferiore a mm.2, ed unito alla parte posteriore da due strati di apposita fibra cellulosica pressata, con inserita a sandwich una lamina di acciaio a rinforzo rigido per la corretta supportazione e distribuzione del peso corporeo a terra. Nella parte posteriore in coincidenza dell'appoggio calcaneare esiste apposito foro per il funzionamento della pompa meccanica per il ricambio d'aria. La parte anteriore in cuoio, dovrà essere perforata per il funzionamento del sistema a vero ricambio d'aria e flessibile per favorirne la deambulazione nel punto di flessione del piede.
- Suola in poliuretano ad elevata densità, **antistatica antiscivolo e antiolio con assorbimento d'energia zona tallone**, con incorporato il dispositivo a vero ricambio d'aria, con azione forzata da pompa meccanica posizionata nel tallone, la quale risucchia l'aria viziata incamerata all'interno della calzatura facendola uscire attraverso un foro laterale nel tacco. **Il ricambio d'aria non deve essere inferiore a mezzo litro d'aria per mezzo paio** ogni cento passi, valore certificato da laboratorio autorizzato Europeo e ottenuto dopo prova su 100.000 passi.

Accessori

1. Lacci in tondino poliestere idrorepellente.
2. Tutta la scarpa è cucita con filo da orlatura in poliestere multifilo idrorepellente.

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188
Email: amministrazione@abitidalavoro.it
Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

3. Tallonetta o sottopiede di pulizia di pelle, accoppiato nella parte posteriore del tallone ad uno strato di materiale espanso con meccanismo di funzionamento della pompa a ricambio d'aria, ammortizzante con qualità defaticante.

Lavorazione

1. Effettuata con sistema tipo "AGO".
2. Montaggio della fodera e tomaia sul sottopiede.
3. Incollaggio suola con collanti atossici ad alta adesività, completamento calzatura il tutto conforme ai requisiti di certificazione.
4. La calzatura viene prodotta con numerata dal 39 al 48 **con mezze misure**.

SIMBOLI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI (D.P.I.):

- **O2 COMPRENDE (A + E + WRU)**
- **A = CALZATURA ANTISTATICA.**
- **E = ASSORBIMENTO ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE.**
- **WRU = RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE ED ASSORB.TO D'ACQUA DELLA TOMAIA.**
- **FO = RESISTENZA DELLA SUOLA AGLI OLI.**
- **ANTISCIVOLO CONFORME NORMA ENV 13287:2000**