

ES--0113 - Scarpa donna estiva décolletè art. 5115



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina
prodotto



Art. 5115 donna estivo décolleté. **CERTIFICATE A NORMA EUROPEA CE EN 347 - 1 A - E - WRU - WR.**

Tomaia: A) In pelle di **mezzo vitello** a fiore integro morbida e pastosa al tatto tinta in nero, **idrorepellente e traspirante**, dello spessore di 1,2-1,4 mm. Deve essere tagliata a singoli pezzi che la compongono ed uniti con cucitura. B) Contrafforte interno in salpa robusta (rigenerato di cuoio) preformato della stessa cambratura della forma. C) Puntale interno in tessuto impregnato di resine sintetiche termoadesive.

Fodera pelle + membrana impermeabile e traspirante (**Gore-Tex®**) Con cuciture termosaldate, in materiale composto da tre diversi strati uniti assieme tramite speciali punti di colla per consentire comunque la traspirazione del piede. Il materiale utilizzato dal lato che appare visibile all'interno della calzatura e che va a contatto del piede è in vera pelle di capra conciata al vegetale. All'interno è posta una membrana impermeabile e traspirante per garantire l'assoluta impermeabilità della calzatura e contemporaneamente il comfort del piede. Caratteristiche tecniche: A) Materiale esterno in vera pelle di capra conciata al vegetale dello spessore di mm.0,8-1,00. B) Membrana impermeabile e traspirante in politetrafluoroetilene espanso. C) Supporto di maglino a struttura indemagliabile 100% poliamide monofilamento. La fodera è pertanto formata dai tre strati sopradescritti (A+B+C).

Fondo A) Sottopiede con **sistema antistatico** deve essere in cuoio di spalla lavata, di spessore non inferiore a 2,00 mm. per la parte anteriore ed unito alla parte posteriore da due strati di apposita fibra cellulosica pressata, con inserita a sandwich una lamina di acciaio a rinforzo rigido per la corretta supportazione e distribuzione del peso corporeo a terra. La parte anteriore in cuoio, dovrà essere flessibile per favorirne la deambulazione nel punto di flessione del piede. B) Suola in cuoio dello spessore di mm.3,5-4,0 guardolo incollato e con **mezza gomma antistatica** ad elevata aderenza comprensiva di tacco di altezza cm.4 circa e idoneo per **l'assorbimento di energia nella zona del tallone**.

Accessori A) Tutta la scarpa è cucita con filo da orlatura in poliestere multifilo idrorepellente. B) Sottopiede di pulizia in pelle accoppiato nella parte posteriore del tallone ad uno strato di gomma piuma ammortizzante con qualità defaticante.

Lavorazione A) Effettuata con sistema tipo "DOUBLE LASTING" (doppio montato). B) Montaggio della fodera sul sottopiede. C) Chiusura ermetica della fodera su sottopiede con un film di materiale termoadesivo in poliuretano e poliestere. D) Montaggio della tomaia sul sottopiede già preventivamente ermetizzato. E) Incollaggio suola e completamento calzatura, **il tutto conforme ai requisiti di certificazione**.