


VE766 PETRO GUANTI IN PVC CHIMICO 62 CM LUNGHEZZA



Inquadra il codice QR per visualizzare la

pagina prodotto



ersey cotone finezza 13. Mano struttura rugosa. Lunghezza : 62

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione

5 La destrezza (da 1 a 5)

Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4 Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

1 Resistenza al taglio (da 1 a 5)

3 Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

1 Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

X Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

Guanti di protezione da prodotti chimici e micro-organismi - Parte 1: Terminologia e esigenze a liv

EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione da prodotti chimici e micro-organismi - Parte 1:
Terminologia e esigenze a livello di prestazioni per rischi chimici.

TIPO B

Tipo B - Tenuta ad acqua ed aria in base a EN374-2:2014. Resistnza alla penetrazione a meno di 3 prodotti chimici a livello 2 conformemente a EN16523-1:2015 (1 - 6).



Determinazione della resistenza al degrado da parte di agenti chimici in base allo standard EN374-4:2013. Parte 4 : Determinazione della resistenza al degrado da parte di agenti chimici

J	2 > 30 mn	n-eptano (J) CAS 142-85-5
K	6 > 480 mn	Soda caustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
L	4 > 120 mn	Acidp sulfurico 96 % (L) CAS 7664-93-9

Guanti di protezione contro i prodotti chiici o i microorganismi - Parte 5: Terminologia ed esigenze

EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chiici o i microorganismi - Parte 5: Terminologia ed esigenze di prestazioni per i rischi contro i microorganismi.

BATTERI + FUNGHI . BATTERI + FUNGHI : Tenuta ad acqua ed aria in base a EN374-2:2014.